



# Интеллект модуль

сделано в Санкт-Петербурге



## Управляемый распределитель электропитания

### LPowerNode 6MPDU

Распределитель электропитания с управлением через Ethernet в конструктивном исполнении 19" стандарта с возможностью горизонтальной и вертикальной установки с функцией мониторинга параметров окружающей среды и различных датчиков.

#### Отличительные особенности:

- Глубина корпуса всего 65 мм
- Горизонтальная и вертикальная установка
- Большая выходная мощность: до 2,2 кВт на каждый выход (10А)
- Электронная автоматическая защита выходов от перегрузок
- Приоритезация выходов при перегрузках
- Измерение частоты, действующего значения напряжения сети, действующих значений токов каждого выхода, полной, активной и реактивной мощностей выходов, коэффициентов мощности нагрузок
- Счетчик электроэнергии на каждом выходе
- Энергонезависимый журнал событий на 4000 записей
- Подключение до 16 дискретных датчиков типа "сухой" контакт
- Управление четырьмя сигнальными нагрузками
- Два измерительных входа аналогового интерфейса 4/20 мА
- Мониторинг температуры, влажности воздуха и атмосферного давления
- Подключение по шине SBus до 8 датчиков типа TS-RS485 (HS-RS485, US-RS485), до 4 датчиков типа VC-RS485 и до 4 модулей SVA-35D
- Настраиваемая гибкая система логического управления силовыми и сигнальными выходами в автоматическом режиме
- Поддержка протоколов SNMP версий 1, 2C, 3, ModBus/TCP и MQTT

LPowerNode 6MPDU позволяет дистанционно управлять электропитанием нагрузок потребителей, в ручном или автоматическом режиме производить включение и выключение серверов и другого сетевого оборудования, производить перезапуск контролируемого оборудования при его отключении электропитания на заданный интервал времени.

#### Технические характеристики LPowerNode 6MPDU

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество силовых выходов    | 6                                                                                                         |
| Рабочее напряжение            | 85...264 В                                                                                                |
| Максимальный входной ток      | 16 А                                                                                                      |
| Максимальный ток выхода       | 10 А                                                                                                      |
| Суммарная мощность выходов    | 3,5 кВт                                                                                                   |
| Сетевые интерфейсы            | Ethernet 10/100/1000Mbit совместимый, WiFi                                                                |
| Поддерживаемые протоколы      | HTTP/HTTPS (WEB, JSON), SSH, TELNET, SNTP, SMTP, SNMP, DHCP, ICMP, ModBus/TCP, MQTT, Syslog, Telegram Bot |
| Количество дискретных входов  | 16                                                                                                        |
| Количество входов 4...20mA    | 2                                                                                                         |
| Количество сигнальных выходов | 4                                                                                                         |
| Рабочая температура           | от -40° С до +50° С                                                                                       |
| Габаритные размеры, ВхШхГ     | 44x483x65 мм                                                                                              |
| Масса                         | не более 1,3 кг                                                                                           |

